



by **MULTILASER**

Câmera IP Infravermelho
1.0 Megapixel

CFTV IP



20m Alcance
Máximo

HD

720p



DWDR
Digital Wide
Dynamic Range



Proteção
contra surto

ONVIF

Padrão



GS0145

C	L	A
93mm	93mm	80mm

Peso:

217g

Características

- Alta Definição - HD(720p)
- Real Color - Cores mais nítidas e reais
- DWDR - Digital Wide Dynamic Range
- Proteção de Surto embutido
- 0 lux com infravermelho acionado
- 10 leds - F5 - canhão de infra
- Alcance Máximo do infravermelho: 20 metros
- Ângulo de Visão Horizontal: ~ 91,6°
- Função AGC, AES e AWB

ESPECIFICAÇÕES

Vídeo	Compressão H.264 720p Resolução: 720p (1280X720) Dual Stream : Main Stream: 30 fps@720p (1280X720) Sub Stream: 30 fps@D1 (704X576)
Sensor	CMOS 1/4" (720p)
Lente	Fixa 2.8 mm / F2.1 / MEGAPIXEL Filtro IR Auto-Removível
Canhão de InfraVermelho	10 LEDs Alcance Recomendável - 20 metros
Iluminação mínima	Cor: 0,1 Lux@ (F1.2, AGC ON), 0 Lux com IR acionado
Network	Visualização em tempo real para até 10 usuários Comunicação ONVIF 2.41 Ethernet 10/100 Mbps Protocolos – IPV4, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, SMTP
Ajuste de Imagem	Ajuste de Resolução, Qualidade e Bit Rate do fluxo de vídeo (CBR/VBR) Configuração de Brilho, Saturação, Contraste, Nitidez AGC (Controle Automático de Ganho) AES (Automatic Eletronic Shutter) AWB (Automatic White Balance) Modo Day Night - Automático. DWDR - Digital Wide Dinamyc Range
Alarme	Detecção de Movimento Detecção de Câmera Obstruída Perda de vídeo
Vedação	Não
POE - Power Over Ethernet	Não
Proteção de Surto	Sim
Alimentação (±10%)	12VDC / Conector P4 fêmea
Consumo de corrente (Nominal/Máxima)	120mA(IR OFF) / 230mA(IR ON)
Temperatura/umidade operacional	-10°~60° / Umidade inferior a 90% (sem condensação)

Industrializado por CNPJ: 59.717.553/0006-17

SAC: 11 3198.5890

R. Josepha Gomes de Souza, 382 - Pires, Extrema - MG, CEP 37640-000

Acompanhe a gente!

www.gigasecurity.com.br

facebook.com/grupogiga

