



by **MULTILASER**

Sistema de **Vídeo Porteiro**

Comfort



Opera com
Módulos Extras

Fácil
Manuseio

Design
Elegante

Áudio
Bidirecional

Display LCD
Colorido



Unidade externa - Speaker

C	L	A
127,8mm	44mm	34,2mm

Peso:

162g



Monitor

C	L	A
128mm	205mm	18mm

Peso:

440g

Unidade Interna (Monitor) + Unidade Externa (Speaker)	GS0098
Unidade Interna (Monitor)	GS0099
Unidade Externa (Speaker)	GS0100

Unidade externa- Speaker

- Unidade externa em alumínio com vedação e anti vandalismo
- Iluminação noturna Infravermelho IR (modo PB)
- Sensor de iluminação com troca automática
- Ajuste de volume do microfone e alto-falante
- Sensor de imagem digital 1/4" com resolução 648(H) x 488(V)
- Lente pinhole 5mm com ângulo de visão 40°
- 4 fios para unidade interna e 2 fios para fechadura
- Alimentação DC 12V suprida pela unidade interna ou por fonte adicional
- Consumo máximo 12W

Características

Modelo/Código	GS0100
Suporte de Parede	Sim
Sensor de Imagem	1/4 digital
Resolução	648(H) x 488(V)
Lente	5 mm
Ângulo	40°
Alimentação	12VDC
Temperatura de Operação	-40°C - 55°C
Infravermelho	Sim
Vedação	Ip66
Anti Vandalismo	Sim
Cor	Preta

Unidade interna - Monitor

- Botões sensíveis ao toque
- Audio bi-direcional "hands free"
- Aceita até 2 unidades externas e 2 câmeras analógicas convencionais(CVBS)
- Aceita até 3 unidades internas escravas
- Possui saída de vídeo para televisão ou DVR
- Campainha 6 toques com ajuste de volume
- Cor, brilho e contraste ajustáveis
- Display LCD colorido
- Alimentação AC 100-240V 50/60 Hz, DC 14.5V/1A
- Consumo 3W standby / 8W ligado
- Montagem em parede

Especificações

Modelo/Código	GS0099
Display	LCD Colorido 800x480 com menu
Tamanho da tela	7"
Áudio	bi-direcional "hands free"
Campainha	6 toques, volume e voz ajustáveis além de modo não perturbe
Ajustes	Cor, brilho e contraste ajustáveis
Acionamento	Abertura remota de fechadura
Alimentação	AC 100-240V 50/60 Hz, DC 14.5V/1A
Consumo	3W standby / 8W ligado
Temperatura de operação	0°C - 40°C
Cor	Branca